

Welder / Poste de Soudure MIG180 / 230 Volts



Technical Specifications / Caractéristiques Techniques :

- Nominal input voltage / Tension nominale d'alimentation
- Power absorbed / Puissance absorbée
- Maximum size of wire spool / Type de Bobine de fil maxi
- Range of settings / Plage de réglage
- Number of settings / Positions de réglage
- Wire dimensions / Fils utilisables
- Weight / Poids

230V Monophasé
4.8 kVA
diam. 300mm - 15 Kg
35-170A
1 x 7
0.6 / 0.8
49 Kg

WEL18 Composition / Composition WEL18 :

WEL1800 MIG Welder / Poste à souder MIG 180

WEL1801 Mig Welder with fixed torch & current tip diam 0,6
 Poste à souder avec torche fixe & buse guide fil diam 0,6

S885A353 Current Tip / Buse guide fil diam. 0,8

2,50 m

WEL1802 Earth Cable / Câble de masse 3m

WEL1803 Steel Wire / Bobine de Fil Fe diam. 0,6 - 3Kg

WEL19 Composition / Composition WEL19 :

WEL1800 Welder / Poste à souder MIG

WEL2072 Flowmeter / Débit mètre

Welder / Poste de Soudure MIG240 / 380 Volts



Technical Specifications / Caractéristiques Techniques :

- Nominal input voltage /
Tension nominale d'alimentation
- Power absorbed / Puissance absorbée
- Maximum size of wire spool /
Type de Bobine de fil maxi
- Range of settings / Plage de réglage
- Number of settings / Positions de réglage
- Wire dimensions / Fils utilisables
- Weight / Poids

380 415V TRI
6,0 kVA
diam. 300mm - 15 Kg
15-220A
1 x 7
0.6 / 0.8 / (1,0)
65 Kg

WEL24 Composition / Composition WEL24 :

WEL2400 Mig Welder with torch 3m / Poste à souder avec torche 3m

WEL2401 MIG Welder / Poste à souder MIG 240

WEL2402 Torch with current tip diam. 0,6 / Torche avec buse guide fil diam 0,6 3m

S885A535 Current Tip / Guide Fil diam. 0,8

WEL15521 Spot Weld Nozzle / Buse de Bouchonnage

WEL1802 Earth Cable / Câble de masse 3m

WEL1803 Steel Wire / Bobine de Fil Fe diam. 0,6 - 3Kg

WEL25 Composition / Composition WEL25 :

WEL2400 Mig Welder with torch 3m / Poste à souder avec torche 3m

WEL2072 Flow Regulator / Débit mètre

Synergic MIG Welder 315

Poste de Soudure MIG Synergique 315

380 Volts



Technical Specifications / Caractéristiques Techniques :

- Nominal input voltage / <i>Tension nominale d'alimentation</i>	380 / 415V TRI
- Power absorbed / <i>Puissance absorbée</i>	6,9 kVA
- Maximum size of wire spool / <i>Type de Bobine de fil maxi</i>	diam. 300mm - 15 Kg
- Range of settings / <i>Plage de réglage</i>	15-250A
- Number of settings / <i>Positions de réglage</i>	2 x 6
- Wire dimensions / <i>Fils utilisables</i>	0,6 / 0,8 / 1,0 Fe-Inox
	0,6 / 0,8 / 1,0 Alu
	0,8 CU - Si 3%
- Weight / <i>Poids</i>	81 Kg

WEL31 Composition / Composition WEL31 :

WEL3100	Synergic Mig Welder / Poste à souder synergique MIG 315
WEL3101	Wire Feeder roller installed / Galet installé 0,6 / 0,8
WEL2402	Torch with current tip 0,6 / Torche avec buse guide fil 0,6 3m
S885A353	Current Tip / Guide Fil diam. 0,8
S885A354	Current Tip / Guide Fil diam. 1
WEL15521	Spot Weld Nozzle / Buse de Bouchonnage
WEL1803	Steel Wire / Bobine de Fil Fe diam. 0,6 - 3Kg
WEL3102	Earth Cable / Câble de masse 3,50m
WEL3103	Wire Feed Roller V groove for Steel wire / Galet gorge en V pour fil Fe 1- 1,2
WEL3104	Wire Feed Roller U groove for Alu wire / Galet gorge en U pour fil Alu 0,8 / 1

WEL32 Composition / Composition WEL32 :

WEL3100	Synergic Mig Welder / Poste à souder Synergique MIG 315
WEL2072	Flowmeter / Débit mètre

Options

MIG 315

WEL3105 Push-Pull Torch 4m for Alu
Torche "Push-Pull" 4m spéciale Alu

WEL3106 Spool Gun with 6m cable /
Spool Gun avec câble 6m




Accessories & Supplies / Accessoires et Consommables

WEL1804 Mask / *Masque*

WEL15520 Conical gaz tip for torch / *Buse gaz conique pour torche*



WEL15521 Spot weld nozzle for torch / *Buse de bouchonnage pour torche*



WEL15522 Set of 10 current tips / *Jeu de 10 buses guide fil diam. 0,6*

WEL15523 Set of 10 current tips / *Jeu de 10 buses guide fil diam. 0,8*

WEL15588 Set of 10 current tips / *Jeu de 10 buses guide fil diam. 1,0*



WEL15524 Set of 10 current tips for Push-Pull / *Jeu de 10 buses guide fil pour Push-Pull* **Alu diam. 0,8**

WEL15589 Set of 10 current tips for Push-Pull / *Jeu de 10 buses guide fil pour Push-Pull* **Alu diam. 1,0**



WEL2073 Steel wire / *Bobine de fil Fe 5Kg diam. 0,6*

WEL3111 Alu Si12 Wire / *Bobine de Fil Alu Si12* **2 Kg diam. 0,8**

WEL3112 Copper Si3 Wire for braze welding / *Bobine de Fil Cuivre Si3 pour soudo-brasage* **2 Kg diam. 0,8**



WEL3109 Alu Si12 Wire for Spool Gun / *Bobine de fil Alu Si12 pour Spool Gun* **0,5 Kg diam. 0,8**



WEL2403 Aluminium kit for WEL2400 / *Kit Alu pour WEL2400*

WEL3110 Aluminium kit for WEL3100 / *Kit Alu pour WEL3100*



WEL2072 Flowmeter / *Débit mètre*



BLACKHAWK SA

France – Benelux BP 5 – 67026 Strasbourg Cedex – FRANCE
Tel: 03 88 65 76 30 – Fax: 03 88 65 76 31 - E-Mail : ventes@blackhawk.fr
International Sales BP 5 – 67026 Strasbourg Cedex - FRANCE
Tel: +33 3 88 65 76 29 – Fax: +33 3 88 65 76 51 - E-Mail : export@blackhawk.fr
Deutschland- Schweiz - Österreich BP 5 – 67026 Strasbourg Cedex – FRANCE
Tel: +33 3 88 65 76 52 – Fax: +33 3 88 65 76 31 - E-Mail : verkauf@blackhawk.fr

SNAP-ON EQUIPMENT SRL – BLACKHAWK ITALIA
Via Provinciale Carpi 33 – I-42015 Correggio – RE - ITALY
Tel: +39 0522 733620 – Fax: +39 0522 733621 – E-Mail: blackhawk@snapon.com
SNAP-ON EQUIPMENT - BLACKHAWK UK
48 Sutton Park Avenue - Reading RG6 1AZ UK
Tel : 01303 270273 - Fax : 01303 270274 - Email : sales@blackhawk.co.uk

www.blackhawk.fr
www.blackhawk.de
www.blackhawk.it
www.blackhawk.co.uk



BLACKHAWK®



 **MIG Welding**

 **Soudure MIG**

